

GUANTES ANTICORTE CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO ESPUMOSO.



USO INDUSTRIAL

4 3 4 2
NIVELES DE RESISTENCIA

2 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **RESISTENCIA Y PROTECCIÓN** en procesos con riesgo de corte.
- **EXCELENTE AGARRE** y sujeción al manipular herramientas cortantes.
- **EXCELENTE PARA ÁREAS** con aceite y/o agua.

EXCELENTE EN ÁREAS
con aceite y/o agua.

PROTECCIÓN
al corte.



EXCELENTE
agarre y sujeción.

USOS

Fabricación de autopartes, productos de iluminación, inyección de plásticos por moldeo, vestiduras automotrices, industria de vidrio, manejo de piezas filosas, ensamble de electrodomésticos, componentes electrónicos y mecánicos, industria de alambre y cableado, manipulación de navajas.

CÓDIGO

USGCC
USGCM
USGCG
USGCX

TALLA DEL GUANTE

Chica
Mediana
Grande
Extra grande

COLOR DEL
REMATE




LARGO
(A)

23 cm / 9-1/16"
24 cm / 9-7/16"
25 cm / 9-27/32"
26 cm / 10-3/16"

CIRCUNFERENCIA DE LA MANO
(B)

9.5 cm / 3-3/4"
10 cm / 3-15/16"
10.5 cm / 4-1/8"
11 cm / 4-11/32"



NORMA EN 388: 2004

	A	B	C	D
	1-4	1-5	1-4	1-4

Abrasión: número de ciclos necesarios para deteriorar el guante a una velocidad constante.

Corte: resistencia al corte por cuchilla número de ciclos necesarios para cortar el guante a una velocidad constante.

Desgarro: fuerza necesaria para desgarrar el guante.

Perforación: fuerza necesaria para perforar el guante con un puntón normalizado.

	A	B	C	D
	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRO	PERFORACIÓN
	CICLOS	FACTOR	NEWTONS	NEWTONS
1	100	1.2	10	25
2	500	2.5	25	60
3	2000	5.0	50	100
4	8000	10.0	75	150
5	12000	20.0	100	200

CARACTERÍSTICAS

- **GUANTE DE SUPRANEEMA** con recubrimiento de nitrilo espumoso.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
USGDC	Guantes anticorte con recubrimiento de nitrilo espumoso talla chica	1
USGDG	Guantes anticorte con recubrimiento de nitrilo espumoso talla mediana	1
USGDM	Guantes anticorte con recubrimiento de nitrilo espumoso talla grande	1
USGDH	Guantes anticorte con recubrimiento de nitrilo espumoso talla extra grande	1

