

# ESMERILES DE BANCO.

**\$ PVL**



USO PESADO



MONOFÁSICO



50 min x 15 min  
CICLO DE TRABAJO

**60 Hz**  
FRECUENCIA

**127 V**  
VOLTAJE

**1** AÑO DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

- **CON BASE DE ACERO PARA** minimizar la vibración.
- **CON MICAS ANTI-CHISPAS** e interruptor sellado para proteger del polvo.
- **DESCANSOS DE TRABAJO AJUSTABLES DE MANERA** independiente para compensar el desgaste de las piedras.

**6" 570 W 3/4 HP**  
DIÁMETRO DE PIEDRA POTENCIA POTENCIA



EB906

**SOPORTES** de trabajo.

**8" 750 W 1 HP**  
DIÁMETRO DE PIEDRA POTENCIA POTENCIA



EB908

**MICAS DE** protección.

**10" 900 W 1-1/4 HP**  
DIÁMETRO DE PIEDRA POTENCIA POTENCIA



EB910

**BASE DE ACERO,** menor vibración.

**USOS**

Para mantener afilados cinceles, cuchillos, gubias y otras herramientas de corte.

ACCESORIOS INCLUIDOS

2	Micas protectoras
2	Descansos de trabajo
2	Piedras de óxido de aluminio

CÓDIGO	DIÁMETRO DE PIEDRA	DIÁMETRO DE EJE	POTENCIA	GRANO DE PIEDRAS	VOLTAJE/FRECUENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	CONSUMO ENERGÉTICO	USO MÁXIMO POR DÍA	TIEMPO DE OPERACIÓN	PESO
EB910	10"	3/4"	900 W/1-1/4 hp			1,750 r/min	0,15 kWh	8 h		31 kg
EB908	8"	5/8"	750 W/1 hp	36 y 60	127 V ~60Hz	3,450 r/min	0,20 kWh	8 h	50 min / 15 min	24 kg
EB906	6"	1/2"	570 W/3/4 hp			3,450 r/min	0,17 kWh	7 h		14,6 kg

**BENEFICIOS**

- **PIEDRA ABRASIVA PARA** desbaste y afilado.

**CARACTERÍSTICAS**

- **MOTOR DE INDUCCIÓN** eléctrico monofásico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
EB906	Esmeril de banco 6" 3/4 HP 570 W 127 V	1
EB908	Esmeril de banco 8" 1 HP 750 W 127 V	1
EB910	Esmeril de banco 10" 1-1/4 HP 900 W 127 V	1

