

**VENTAJAS**

- **COMBINAN LA VENTAJAS DE LUBRICACIÓN DE** la capa de óxido negro con la resistencia al desgaste del nitruro de titanio.
- **SU RECUBRIMIENTO AUMENTA** la dureza y disminuye la fricción.
- **BRINDA MAYOR RESISTENCIA AL** calor durante las perforaciones evitando así la deformación de la broca.



**ZANCO CON 3 PLANOS**  
que evita que se derrape.



**PARA BARRENAR**  
aceros de alta dureza.

**PUNTA SPLIT POINT**  
de 135°.

**USOS**

Para perforar: acero, acero inoxidable, acero de fundición, hierro, aluminio, magnesio, bronce, cobre, latón, lamina en general, varilla, madera, plexiglass, plásticos.



**CARACTERÍSTICAS**


- **FABRICADAS CON ACERO** M35.
- **HÉLICE DORADA RECUBIERTA** con nitruro de titanio.
- **FILOS NITROCARBURIZADOS** a 510 °C.
- **CON 5% DE COBALTO** y 5% de molibdeno.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO DE HÉLICE (B)	
BH1/16	1/16"	47.6 mm / 1-7/8"	22.2 mm / 7/8"	10
BH5/64	5/64"	50.8 mm / 2"	25.4 mm / 1"	10



# BROCAS PREMIUM DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO DE HÉLICE (B)	
BH3/32	3/32"	57.1 mm / 2-1/4"	33.3 mm / 1-5/16"	10
BH7/64	7/64"	66.6 mm / 2-5/8"	39.6 mm / 1-9/16"	10
BH1/8	1/8"	69.8 mm / 2-3/4"	42.8 mm / 1-11/16"	10
BH9/64	9/64"	73.0 mm / 2-7/8"	46.0 mm / 1-13/16"	10
BH5/32	5/32"	79.3 mm / 3-1/8"	52.3 mm / 2-1/16"	10
BH11/64	11/64"	82.5 mm / 3-1/4"	55.5 mm / 2-3/16"	10
BH3/16	3/16"	88.9 mm / 3-1/2"	60.3 mm / 2-3/8"	10
BH13/64	13/64"	92.0 mm / 3-5/8"	63.5 mm / 2-1/2"	10
BH7/32	7/32"	96.8 mm / 3-13/16"	65.0 mm / 2-9/16"	10
BH15/64	15/64"	100.0 mm / 3-15/16"	68.2 mm / 2-11/16"	10
BH1/4	1/4"	101.6 mm / 4"	71.4 mm / 2-13/16"	10
BH17/64	17/64"	106.3 mm / 4-3/16"	74.6 mm / 2-15/16"	10
BH9/32	9/32"	109.5 mm / 4-5/16"	76.2 mm / 3"	10
BH19/64	19/64"	112.7 mm / 4-7/16"	79.3 mm / 3-1/8"	5
BH5/16	5/16"	115.8 mm / 4-9/16"	82.5 mm / 3-1/4"	5
BH21/64	21/64"	119.0 mm / 4-11/16"	85.7 mm / 3-3/8"	5
BH11/32	11/32"	122.2 mm / 4-13/16"	88.9 mm / 3-1/2"	5
BH23/64	23/64"	125.4 mm / 4-15/16"	90.4 mm / 3-9/16"	5
BH3/8	3/8"	127.0 mm / 5"	93.6 mm / 3-11/16"	5
BH25/64	25/64"	131.7 mm / 5-3/16"	96.8 mm / 3-13/16"	5
BH13/32	13/32"	134.9 mm / 5-5/16"	100.0 mm / 3-15/16"	5
BH27/64	27/64"	134.9 mm / 5-7/16"	101.6 mm / 4"	5
BH7/16	7/16"	142.8 mm / 5-5/8"	104.7 mm / 4-1/8"	5
BH29/64	29/64"	146.0 mm / 5-3/4"	107.9 mm / 4-1/4"	5
BH15/32	15/32"	149.2 mm / 5-7/8"	111.1 mm / 4-3/8"	5
BH31/64	31/64"	152.4 mm / 6"	112.7 mm / 4-7/16"	5
BH1/2	1/2"	155.5 mm / 6-1/8"	115.8 mm / 4-9/16"	5