

MANIJAS CILÍNDRICAS PLANAS



USOS ● **PARA USO CON PUERTAS**
de madera y metal con 35 a 45 mm de espesor.

VENTAJAS ● **PICAPORTE**
fijo de 60 mm.

● **INCLUYE ACCESORIOS**
de instalación.




ACERO INOXIDABLE



CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO
de alta precisión con 6 pernos.

MEDIDAS

Ancho placa picaporte: 25 mm
Espesor de puerta: 35-45 mm
Diámetro escudo: 85 mm
Perforación en puerta: 54 mm
Largo placa picaporte: 57 mm
Distancia del canto al centro: 60 mm
Distancia entre barrenos: 40 mm



USO

Para colocar en puertas de madera y metal de recámaras, baños y entradas.

CARACTERÍSTICAS ● **ANTI-palanca.** ● **ANTI-ganzúa.** ● **ACABADO EN** acero inoxidable. ● **MECANISMO** cilíndrico. ● **TIPO DE LLAVE** estándar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
LR000B	Manija cilíndrica función recámara, acero inoxidable, llave estándar	1
LR030B	Manija cilíndrica función baño, acero inoxidable, llave estándar	1
LR062B	Manija cilíndrica función entrada, acero inoxidable, llave estándar	1

