

# ARNÉS DE SUSPENSIÓN.



USO  
PESADO



ASCENSO Y  
DESCENSO



RESISTENTE  
A LA CAÍDA



POSICIÓN  
SUSPENDIDA

10

AÑOS  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **HEBILLAS** de rápida conexión.

- **ANILLO FORJADO EN 'D'** en la espalda deslizante fabricado en acero.

## BENEFICIOS

- **RESISTENTE** a caídas de posición elevada.



## ADVERTENCIAS

- Deseche después del primer siniestro.
- Considere la extensión del amortiguador al activarse cuando calcule la distancia de caída.
- Siempre inspeccione el estado del producto antes de usarlo.

## CARACTERÍSTICAS

- **GANCHOS Y HEBILLAS** fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, con sellado sílico.

**NOTAS; ANSI/ASSE Z359.1:** los equipos de protección contra caídas, NO TIENEN CADUCIDAD, ya que sólo existen dos parámetros válidos para determinar la vida de los mismos; la inspección periódica que determina cuando un equipo ha llegado al fin de su vida útil, ya sea por desgaste natural, resultado del trabajo rudo o por algún daño accidental que deteriore al mismo y ponga en riesgo su buen funcionamiento, y el otro parámetro es la caída de un trabajador.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  | TALLA | CAPACIDAD MÁXIMA | MATERIAL DEL GANCHO | ANCHO DE BANDA | RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE LA CUERDA | GANCHO EN 'D' |         |       |   |
|--------|--------------|-------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------|-------|---|
|        |              |       |                  |                     |                |                                       | ESPALDA       | CINTURA | PECHO |   |
| USA7A  | Con cinturón | 36-40 | 140 kg           | Acero forjado       | 1-3/4"         | 28 kN (2,855 kg)                      | 1             | 2       | 1     | 1 |
| USA7B  | Con cinturón | 40-44 | 140 kg           | Acero forjado       | 1-3/4"         | 28 kN (2,855 kg)                      | 1             | 2       | 1     | 1 |

