

CEPILLO ESTACIONARIO.



EXTRA PESADO



50 min x 15 min
CICLO DE TRABAJO




120V
VOLTAJE



60 Hz
FRECUENCIA



MONOFÁSICO



2-1/2 HP
POTENCIA



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- CAMBIO DE CHAFLÁN.
- INTERRUPTOR de seguridad.
- AJUSTE FINO DE profundidad de cepillado.
- MOTOR CON PROTECCIÓN contra sobrecargas.



MANIVELA DE
ajuste de altura.



PALANCA DE
bloqueo de altura.



EXTRA MESA
con rodillos.



ADAPTADOR PARA
extracción de polvo.



RODILLOS SUPERIORES
para trabajos consecutivos.

MANIJAS LATERALES
para fácil transporte.



- A) Pantalla digital de control de apertura en sistema métrico e inglés.
- B) Control de velocidad de avance.
- C) Interruptor de encendido/apagado con sistema de llave para bloqueo de interruptor.
- D) Interruptor de sobre carga de la máquina.



- E) Acceso a cambio de carbones desde exterior.
- F) Escala de altura de la apertura.

RODILLOS DE APOYO
facilita el manejo de piezas.

USO:

Para cepillar, rebajar o rectificar piezas de madera.

CÓDIGO	ANCHO DE CEPILLADO	ALTURA DE CEPILLADO	PROFUNDIDAD DE CEPILLADO	CORTES POR MINUTO	POTENCIA	VELOCIDAD DE AVANCE	FASES	PESO
CE913	13"/330 mm	5"/127 mm	3 mm	8,000 cpm	2-1/2 HP/1,838 W	4-6 m/min	1 ~	33 kg

BENEFICIOS

- **DISPOSITIVO DE PREVENCIÓN CONTRA-GOLPE** diseñado para evitar que la pieza de trabajo sea lanzada hacia el frente de la cuchilla durante la operación.

CARACTERÍSTICAS

- **ESTRUCTURA DE HIERRO FUNDIDO** de alta resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CE913	Cepillo estacionario 13" 2-1/2 HP 120 V	1

