

GUANTES TIPO OPERADOR

FOY

\$ PVL

 **Piel 100%** |
  **Para uso general** |
  **Uso en Talleres** |
  **1 1 2 1 Nivel de resistencia** |
  **Uso general** |
  **2 Años de garantía**

VENTAJAS

- **USO LIGERO.**
- **HECHO DE PIEL** natural de bovino.



PROTECCIÓN EN trabajos ligeros.

PIEL DE vacuno.



PARA MANEJO de herramientas manuales.

USO

Para manejo de herramientas manuales, en trabajos de albañilería, tareas de carga y descarga de materiales, jardinería, etc.

NORMA EN 388: 2004

	A 1-4	B 1-5	C 1-4	D 1-4
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Abrasión: número de ciclos necesario para deteriorar el guante a una velocidad constante.
Corte: resistencia al corte por cuchillo número de ciclos necesario para cortar el guante a una velocidad constante.
Descarga: fuerza necesaria para desgarrar el guante.
Perforación: fuerza necesaria para perforar el guante con un puntón normalizado.

NIVELES DE RESISTENCIA	A	B	C	D
	ABRASIÓN CICLOS	CORTE FACTOR	DESCARGO NEWTONS	PERFORACIÓN NEWTONS
1	100	1.2	10	20
2	500	2.5	25	60
3	2000	5.0	50	100
4	8000	10.0	75	150
5	-----	20.0	-----	-----

CÓDIGO 144152 |
 TALLA Unitalla |
 LARGO DE PUÑO 50 mm |
 ANCHO DE PUÑO 120 mm |
 LARGO DE PALMA 100 mm |
 ANCHO DE PALMA 130 mm

CARACTERÍSTICAS

- **100% CARNAZA** piel de vacuno.
- **UNITALLA.**

CÓDIGO
144152

DESCRIPCIÓN
Guantes de carnaza unitalla


1

