


LLAVES DE ESTRÍAS DE MATRACA ACODADAS.



VENTAJAS

- **MECANISMO DE MATRACA QUE PERMITE** reposicionar la llave sin necesidad de desengancharla de la tuerca o tornillo.



Exceden la norma ASME B107.100

CARACTERÍSTICAS

- **CUERPO DELGADO FORMADO** por dos placas exteriores y un sólido cuerpo interior.
- **PULIDO ESPEJO CON** acabado al cromo-níquel para evitar la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN DE LA BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO BOCA B1	B2	ESPESOR LLAVE	
1181	Llaves de estrías de matraca acodadas en pulgadas	1/4" x 5/16"	4-1/4"	19/32"	43/64"	3/8"	6
1182	Llaves de estrías de matraca acodadas en pulgadas	3/8" x 7/16"	5-7/16"	51/64"	57/64"	3/8"	6
1183	Llaves de estrías de matraca acodadas en pulgadas	1/2" x 9/16"	6-3/4"	1-1/64"	1-5/32"	1/2"	6
1184	Llaves de estrías de matraca acodadas en pulgadas	5/8" x 11/16"	8"	1-19/64"	1-7/16"	1/2"	6
1186	Llaves de estrías de matraca acodadas en pulgadas	5/8" x 3/4"	8"	1-19/64"	1-7/16"	1/2"	6
1185	Llaves de estrías de matraca acodadas en pulgadas	3/4" x 7/8"	9-1/8"	1-13/32"	1-37/64"	1/2"	6

