


LLAVES COMBINADAS EXTRA LARGAS.



VENTAJAS

- **OFRECE UN 35% MÁS DE TORQUE** que una llave convencional.
- **ESTRÍA ANGULADA A 15°** para un manejo más cómodo.
- **12 PUNTAS CON DISEÑO LOBULAR QUE** permite un ángulo de recuperación de 30°.



Exceden las normas ASME B107.100.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero cromo-vanadio.
- **TRATADAS TÉRMICAMENTE** para ofrecer un alto rendimiento.
- **RECUBRIMIENTO NÍQUEL-CROMO** para mayor protección anti-corrosión.

| CÓDIGO | DIMENSIÓN DE BOCA (A) | LONGITUD (B) | ANCHO (C) | | ESPESOR (D) | | UGS | 📦 |
|--------|-----------------------|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----|---|
| | | | LLAVE (C1) | ESTRELLA (C2) | LLAVE (D1) | ESTRELLA (D2) | | |
| 1212L | 3/8" | 7-1/2" | 51/64" | 19/32" | 15/64" | 5/16" | • | 6 |
| 1214L | 7/16" | 8" | 15/16" | 11/16" | 1/4" | 21/64" | • | 6 |
| 1216L | 1/2" | 8-7/8" | 1-3/32" | 25/32" | 17/64" | 11/32" | • | 6 |
| 1218L | 9/16" | 10" | 1-13/64" | 7/8" | 9/32" | 23/64" | • | 6 |
| 1220L | 5/8" | 11-1/16" | 1-21/64" | 15/16" | 19/64" | 25/64" | • | 6 |
| 1222L | 11/16" | 12" | 1-29/64" | 1-1/32" | 21/64" | 27/64" | • | 6 |
| 1224L | 3/4" | 13-1/4" | 1-37/64" | 1-7/64" | 21/64" | 29/64" | • | 6 |
| 1226L | 13/16" | 14" | 1-11/16" | 1-3/16" | 3/8" | 31/64" | • | 6 |
| 1228L | 7/8" | 15" | 1-51/64" | 1-5/16" | 3/8" | 33/64" | • | 6 |
| 1230L | 15/16" | 16" | 1-29/32" | 1-25/64" | 13/32" | 33/64" | • | 6 |
| 1232L | 1" | 17" | 2-1/64" | 1-1/2" | 7/16" | 37/64" | • | 6 |

