

LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO.



VENTAJAS

- **BOCAS BROCHADAS A PRECISIÓN** para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo.
- **ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 15°** que permite reducir el ángulo de recuperación a 30°.
- **CON BOCAS DELGADAS QUE** facilitan el acceso a tuercas menos accesibles.



Exceden las normas ASME B107.100.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero cromo-vanadio.
- **TRATADAS TÉRMICAMENTE** para ofrecer un alto rendimiento.
- **RECUBRIMIENTO NÍQUEL-CROMO** para mayor protección anti-corrosión.

CÓDIGO	DIMENSIONES DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LA LLAVE (B)		ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS	
			B1	B2			
3016	3/16" x 1/4"	3-7/8"	1/2"	29/64"	5/32"	—	6
3018	1/4" x 5/16"	4-1/2"	23/32"	39/64"	5/32"	—	6
3020	5/16" x 3/8"	5-1/8"	13/16"	45/64"	3/16"	—	6
3021	3/8" x 7/16"	5-3/4"	59/64"	13/16"	3/16"	•	6
3025	7/16" x 1/2"	6-3/8"	1-1/32"	29/32"	7/32"	•	6



LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO.



CÓDIGO	DIMENSIONES DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LA LLAVE (B)		ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS	
			B1	B2			
3026	1/2" x 9/16"	7"	1-3/16"	1-1/32"	1/4"	•	6
3030	9/16" x 5/8"	7-5/8"	1-9/32"	1-5/32"	1/4"	•	6
3031	5/8" x 3/4"	8-19/32"	1-37/64"	1-9/32"	9/32"	•	6
3033	19/32" x 11/16"	8-1/4"	1-13/32"	1-9/32"	9/32"	•	6
3034	5/8" x 11/16"	8-1/4"	1-13/32"	1-9/32"	9/32"	•	6
3035	11/16" x 3/4"	8-7/8"	1-37/64"	1-13/32"	5/16"	•	6
3038	13/16" x 3/4"	9-1/2"	1-21/32"	1-37/64"	5/16"	•	6
3039	3/4" x 7/8"	9-1/2"	1-25/32"	1-37/64"	5/16"	•	6
3040	13/16" x 7/8"	10-1/8"	1-25/32"	1-21/32"	7/16"	•	6
3045	15/16" x 1"	11-3/8"	2-1/32"	1-29/32"	7/16"	•	6
3050	1-1/16" x 1-1/8"	12-5/8"	2-1/4"	2-9/64"	1/2"	•	1
3051	1-1/16" x 1-1/4"	13-9/16"	2-1/2"	2-9/64"	17/32"	•	1
3055	1-1/4" x 1-5/16"	14-1/2"	2-5/8"	2-33/64"	9/16"	•	1
* 3060	1-3/8" x 1-7/16"	15-3/4"	2-7/8"	2-45/64"	21/32"	•	1
* 3070	1-1/2" x 1-5/8"	17"	3-1/4"	2-61/64"	9/16"	•	1
* 3075	1-11/16" x 1-13/16"	18"	3-5/8"	3-23/32"	11/16"	•	1
* 3080	1-7/8" x 2"	18"	4-1/32"	3-23/32"	11/16"	•	1

* **GRANEL**