


LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO.



VENTAJAS

- **BOCAS BROCHADAS A PRECISIÓN** para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo.
- **ANGULO DE INCLINACIÓN DE 15°** que permite reducir el ángulo de recuperación a 30°.
- **CON BOCAS DELGADAS QUE** facilitan el acceso a tuercas menos accesibles.



Exceden las normas ASME B107.100.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero cromo-vanadio.
- **TRATADAS TÉRMICAMENTE** para ofrecer un alto rendimiento.
- **RECUBRIMIENTO NÍQUEL-CROMO** para mayor protección anti-corrosión.

CÓDIGO	DIMENSIONES DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LA LLAVE (B)		ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS	📦
			B1	B2			
30607	6 mm x 7 mm	4-1/2"	23/32"	19/32"	3/16"	-	6
30809	8 mm x 9 mm	5-1/8"	13/16"	11/16"	3/16"	-	6
30810	8 mm x 10 mm	5-1/8"	13/16"	11/16"	3/16"	•	6
30910	9 mm x 10 mm	5-1/8"	13/16"	11/16"	3/16"	•	6
31011	10 mm x 11 mm	5-3/4"	29/32"	13/16"	7/32"	•	6



LLAVES ESPAÑOLAS PULIDO ESPEJO.



CÓDIGO	DIMENSIONES DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO DE LA LLAVE (B)		ESPESOR DE LLAVE (C)	UGS	📦
			B1	B2			
31012	10 mm x 12 mm	5-3/4"	29/32"	13/16"	7/32"	•	6
31213	12 mm x 13 mm	6-3/8"	1-1/32"	29/32"	7/32"	•	6
31415	14 mm x 15 mm	7-5/8"	1-9/32"	1-5/32"	1/4"	•	6
31417	14 mm x 17 mm	7-5/8"	1-9/32"	1-5/32"	1/4"	•	6
31617	16 mm x 17 mm	8-1/4"	1-13/32"	1-9/32"	9/32"	•	6
31819	18 mm x 19 mm	8-7/8"	1-9/16"	1-13/32"	9/32"	•	6
31922	19 mm x 22 mm	9-1/2"	1-25/32"	1-9/16"	11/32"	•	6
32021	20 mm x 21 mm	9-3/4"	1-25/32"	1-9/16"	11/32"	•	6
32122	21 mm x 22 mm	10-1/8"	1-25/32"	1-21/32"	11/32"	•	6
32427	24 mm x 27 mm	11-3/8"	2-1/32"	1-29/32"	3/8"	•	6
32528	25 mm x 28 mm	12-5/8"	2-1/4"	2-1/8"	13/32"	•	6
32732	27 mm x 32 mm	13-9/16"	2-1/2"	2-1/8"	7/16"	•	6
* 33236	32 mm x 36 mm	15-3/4"	2-7/8"	2-11/16"	17/32"	•	6
* 33641	36 mm x 41 mm	17"	3-1/4"	2-15/16"	9/16"	•	6

* **GRANEL**