

TORQUÍMETROS DE TRUENO DE UNA ESCALA.



VENTAJAS

● **SISTEMA DE TRUENO**
cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto, impresa a ambas caras.

● **SISTEMA DE MATRACA**
quick release.



FUNCIÓN DE 3 POSICIONES;
giro a la izquierda, giro a la derecha y posición fija de cuadro.



MANGO
texturizado para un mejor agarre.

ESCALAS
marcadas en bajo relieve.

USOS

Herramienta de precisión, la cual es empleada para aplicar una tensión determinada en los tornillos, tuercas, bulones, etc.

BENEFICIOS

● **TORQUE INTELIGENTE**
una vez definido el torque, no requiere ajuste entre apriete y apriete.

CÓDIGO	TIPO	ESCALA	CUADRO	LONGITUD TOTAL	RANGO	
6007FL	Quick release	ft-lb	3/8" (9,5 mm)	16-3/4" (425,4 mm)	5-75 ft-lb	1
6010FL	Quick release	ft-lb	3/8" (9,5 mm)	16-3/4" (425,4 mm)	10-100 ft-lb	1
6015FL	Quick release	ft-lb	1/2" (12,7 mm)	20-1/2" (520,7 mm)	20-150 ft-lb	1
6025FL	Quick release	ft-lb	1/2" (12,7 mm)	23-3/4" (603,2 mm)	30-250 ft-lb	1
6045FL	Quick release	ft-lb	3/4" (19 mm)	40-15/16" (103,9 cm)	50-450 ft-lb	1
6060FL	Quick release	ft-lb	3/4" (19 mm)	48-7/16" (123 cm)	100-600 ft-lb	1
601KFL	Quick release	ft-lb	1" (25,4 mm)	45-11/16" (116 cm)	200-1,000 ft-lb	1
6005IL	Quick release	in-lb	1/4" (6,3 mm)	8-1/16" (204,7 mm)	10-50 in-lb	1
6015IL	Quick release	in-lb	1/4" (6,3 mm)	8-1/16" (204,7 mm)	20-150 in-lb	1
6025IL	Quick release	in-lb	3/8" (9,5 mm)	9-9/16" (242,8 mm)	30-250 in-lb	1
601KIL	Quick release	in-lb	3/8" (9,5 mm)	16-3/4" (425,4 mm)	200-1,000 in-lb	1
603KIL	Quick release	in-lb	1/2" (12,7 mm)	23-3/4" (603,2 mm)	600-3,000 in-lb	1
6002NM	Quick release	Nm	1/4" (6,3 mm)	9-9/16" (242,8 mm)	5-25 Nm	1
6010NM	Quick release	Nm	3/8" (9,5 mm)	16-3/4" (425,4 mm)	20-100 Nm	1
6035NM	Quick release	Nm	1/2" (12,7 mm)	23-3/4" (603,2 mm)	50-350 Nm	1
6080NM	Quick release	Nm	3/4" (19 mm)	48-7/16" (123 cm)	150-800 Nm	1

