

LLAVES HEXAGONALES CORTAS TIPO "L".



VENTAJAS

- **FABRICADOS EN ACERO TRATADO** para ofrecer mayor fuerza.
- **MAYOR RESISTENCIA** a la corrosión.
- **PERMITEN UN CONTROL** preciso del torque.



USOS

Ideal para los tornillos de cabeza de encaje, como los incluidos en bicicletas y aparatos electrónicos.

49-1



- Exceden la norma ASME B18.3 e ISO 2936L.

BENEFICIOS

- **ÁNGULO DE ENTRADA DE 25 A 90°** para trabajar en accesos difíciles.
- **LA FORMA EN "L"** que proporciona un mango más largo y una palanca adicional.
- **DISPONIBLES EN UNA GRAN** variedad de tamaños.

CÓDIGO	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA DE MANERAL (B)	
49-1/16	1/16"	1-3/4"	0.56"	25
49-5/64	5/64"	1-7/8"	0.61"	25
49-3/32	3/32"	2"	0.66"	25
49-7/64	7/64"	2-1/8"	0.70"	25
49-1/8	1/8"	2-1/4"	0.75"	25
49-9/64	9/64"	2-3/8"	0.80"	25
49-5/32	5/32"	2-1/2"	0.84"	25
49-3/16	3/16"	2-3/4"	0.94"	25
49-7/32	7/32"	3"	1.03"	10
49-1/4	49-1	3-1/4"	1.12"	10
49-5/16	5/16"	3-3/4"	1.25"	5
49-3/8	3/8"	4-1/4"	1.38"	5
49-7/16	7/16"	4-3/4"	1.50"	5
49-1/2	1/2"	5-1/4"	1.63"	5
49-9/16	9/16"	5-3/4"	1.75"	5
49-5/8	5/8"	6-1/4"	1.88"	5
49-3/4	3/4"	7-1/4"	2.13"	1
49-7/8	7/8"	8-1/4"	2.38"	1
49-1	1"	9-1/4"	2.63"	1
49-1-1/8	1-1/8"	10-1/4"	2.75"	1
49-1-1/4	1-1/4"	11-1/4"	3"	1
49-1-1/2	1-1/2"	13-1/4"	3.50"	1
49-1-3/4	1-3/4"	15-1/4"	4"	1
49-2-0	2"	17-1/4"	4.50"	1