

TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES



**CUERPO DE
ALUMINIO**



**FUNCIÓN
REVERSIBLE**



**PRESIÓN DE
TRABAJO
90 PSI**



**USO
PROFESIONAL**

1

**AÑO
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

- **COMPACTOS Y LIVIANOS**
reducen la fatiga en operaciones prolongadas..



USO

Instalación o desinstalación de sistemas que requieren perforaciones rápidas y constantes.

CARACTERÍSTICAS

- **CARCASA DE ALUMINIO**
para un peso más ligero.

CONTENIDO

- **CONECTOR**
macho de ajuste rápido.

- **LLAVES**
para broquero.

CÓDIGO	TAMAÑO DE BROQUERO	VELOCIDAD EN VACÍO	CONSUMO DE AIRE PROMEDIO	NIVEL DE RUIDO	CONEXIÓN DE ENTRADA	PESO
TN512A	1/2" (12,7 mm)	700 r/min	7,25 CFM	98 dB(A)	1/4" NPT	1,6 kg (3,5 lb)
TN538A	3/8" (10 mm)	1 800 r/min	7,25 CFM	98 dB(A)	1/4" NPT	1,1 kg (2,4 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TN512A	Taladro neumático, broquero 1/2"	1
TN538A	Taladro neumático, broquero 3/8"	1

