

TERMÓMETROS INFRAROJOS.



VENTAJAS

- **PANTALLA** a color con retroiluminación.
- **MEDICIÓN** infrarroja sin contacto, rápida (<500 ms) y con resolución de 0.1 °C.
- **AMPLIO RANGO** de temperatura, adecuado para la mayoría de aplicaciones de mantenimiento industrial.
- **APAGADO** automático.

SALIDA del láser.

RELACIÓN distancia-punto 12:1 con puntería láser circular.



UD68

PANTALLA a color de cuatro dígitos con retroiluminación.

ALARMAS acústicas y de diferencia de temperatura.

EMISIVIDAD ajustable de 0.10 a 1.00, con valor preset de 0.95.

RANGO AMPLIO -50 a 1,050 °C para procesos de alta temperatura.

COMPARTIMENTO para las baterías.

MEDICIÓN sin contacto + medición de contacto.



UD105

USOS

Mantenimiento eléctrico. Reparación y mantenimiento automotriz. Monitoreo general de temperatura.

CARACTERÍSTICAS

- **RESOLUCIÓN** de 0.1 °C para lecturas detalladas y precisas.
- **TERMÓMETRO** infrarrojo digital con medición sin contacto y lectura conmutable °C/°F.
- **RANGO DE MEDICIÓN** desde -50 °C, apto para aplicaciones en bajas y altas temperaturas.

IMPORTANTE

- **RADIACIÓN LÁSER TIPO II**
No mire directamente al haz de luz. La radiación láser se emite a través de la apertura del láser.

CÓDIGO	RANGO DE MEDICIÓN	DISTANCIA: PUNTO	BATERÍAS NECESARIAS	
UD68	-50 °C ~ 680 °C (-58 °F ~ 1256 °F)	12:1	2 AAA, 1,5 V	1
UD105	-50 °C ~ 1050 °C (-58 °F ~ 1922 °F)	16:1	2 AAA, 1,5 V	1

