

LIJADORA ROTO-ORBITAL NEUMÁTICA

1 AÑO
DE GARANTÍA

6"
DIÁMETRO DE LIJA

6 CFM
CONSUMO DE AIRE

90 PSI
PRESIÓN DE TRABAJO

MOVIMIENTO
ROTO-ORBITAL

CUERPO
DE ALUMINIO

USO
PROFESIONAL

¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU
HERRAMIENTA!



- 1** INTERRUPTOR de operación.
- 2** MANGO de trabajo a una mano.
- 3** CONEXIÓN de manguera.
- 4** BASE DE SUJECIÓN RÁPIDA de felpa y gancho.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

PARA ACABADOS de lijado fino y acabado de revestimiento para pisos de madera y concretos.

ELIMINACIÓN de óxido o exceso de pintura en acabados

MOVIMIENTO ROTO-ORBITAL evita marcas circulares y proporciona un acabado más fino y uniforme.

OPERACIÓN a una mano.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Lijadora roto-orbital neumática
- 1 Conector macho de ajuste rápido
- 1 Llave
- 1 Respaldo con felpa y gancho
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	DIÁMETRO DE LIJA	EJE DE ROSCA	CONSUMO DE AIRE PROMEDIO	VELOCIDAD EN VACÍO (r/min)	NIVEL DE RUIDO	ENTRADA DE AIRE	PESO
LNR66	6" (15,2 cm)	3/16" (4,7 mm)	6 CFM	10 000	85 dB(A)	1/4" NPT	0,6 kg (1,32 lb)

CÓDIGO	
LNR66	1

