

BROCAS NEGRAS

ZANCO RECTO



CARACTERÍSTICAS


● **PARA USO EN:**
Acero, Acero de fundición, hierro, latón,
lamina, varilla, madera y plásticos.

● **PUNTA**
de 118°



USO

- Son apropiadas para taladrar metales blandos, como el aluminio o el latón. Y también ofrecen buenos resultados en acero ordinario.
- El óxido negro actúa como lubricante, reduce la fricción y mejora la resistencia de la broca frente a la corrosión.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE HÉLICE	
BAVN1/16	1/16"	2"	7/8"	10
BAVN3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	10
BAVN7/64	7/64"	2-1/2"	1-1/2"	10
BAVN1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	10
BAVN9/64	9/64"	2-3/4"	1-3/4"	10
BAVN5/32	5/32"	3"	2"	10
BAVN11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	10
BAVN3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	10
BAVN13/64	13/64"	3-1/2"	2-7/16"	10
BAVN7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	10
BAVN15/64	15/64"	3-3/4"	2-5/8"	10
BAVN1/4	1/4"	4"	2-3/4"	10
BAVN17/64	17/64"	4"	2-7/8"	10
BAVN9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	10
BAVN5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	5
BAVN11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	5
BAVN3/8	3/8"	5"	3-5/8"	5
BAVN13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	5
BAVN7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	5
BAVN15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	5
BAVN1/2	1/2"	6"	4-1/2"	5

