

MANGUERAS INDUSTRIALES TRAMADAS



MANGUERA
TRAMADA



3CAPAS



USO
MÁSTER

2

AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● MANGUERA DE 3 CAPAS

doble capa de PVC transparente alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster torcido en forma tramada.

● TEMPERATURA

de trabajo de 5° a 60° C.

MANGUERA
transparente.



TEJIDO INTERNO
con hilo de poliéster.

USO

Útil en fábricas, granjas, construcción y naves industriales.

CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADAS**
en PVC virgen.

IMPORTANTE

● No trabajar con solventes,
o combustibles (gasolina/
diésel).

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED DE MANGUERA	
M14I100	1/4" (6 mm)	100 m	200 PSI	2 mm	1
M38I100	3/8" (9 mm)	100 m	160 PSI	2.3 mm	1
M12I100	1/2" (12,7 mm)	100 m	140 PSI	2.7 mm	1
M34I100	3/4" (19 mm)	100 m	100 PSI	2.9 mm	1
M1I100	1" (25,4 mm)	100 m	85 PSI	2.9 mm	1

