

# REMACHADORA NEUMÁTICA.



**80 dB**  
NIVEL DE RUIDO

**90 psi**  
PRESIÓN DE TRABAJO

**1** AÑO DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

- **SISTEMA DE RETENCIÓN** por vacío para trabajar en vertical o sobre la cabeza.
- **REMACHES** de aluminio.



## USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

Lubrique regularmente con aceite para herramientas neumáticas, utilice sólo remaches compatibles, opere con aire limpio y seco a la presión recomendada, desconecte la herramienta antes de cambiar accesorios o realizar ajustes.

### ACCESORIOS

|   |   |
|---|---|
| 1 | Remachadora                                 |
| 5 | Boquillas (1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 3/32") |
| 2 | Llaves                                      |
| 1 | Recolector de vástagos                      |
| 1 | Manual de usuario                           |

| CÓDIGO | CAPACIDAD DE REMACHES             | PRESIÓN DE TRACCIÓN | CONSUMO DE AIRE | PRESIÓN RECOMENDADA | INTENSIDAD DE SONIDO | LONGITUD DE LA HERRAMIENTA | VIBRACIÓN               | PESO                | DIÁMETRO DE LA MANGUERA |   |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---|
| UP884  | 3/32" - 1/4"<br>(2,4 mm - 6,3 mm) | 2 100 lb            | 30 SCFM         | 90 psi              | 80 dB(A)             | 12,5" (320 mm)             | <2,5 M/S <sup>2</sup> x | 1,56 kg<br>(3,4 lb) | 3/8" (10 mm)            | 1 |

