

DADOS MÉTRICOS DE 12 PUNTAS.



ACERO MICROALEADO

ACABADO PULIDO-ESPEJO



CARACTERÍSTICAS ● **DISEÑO Super Drive®.**

TERMINADO
cromado.



5206M

CUADRO
de 3/8".

12 PUNTAS.



5212M

CARACTERÍSTICAS ● **FABRICADOS EN ACERO NÍQUEL-CROMO** y acabado pulido espejo que evita oxidación. ● **FABRICADOS** en acero microaleado de alta calidad.

CÓDIGO	TIPO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA	
5206M	I	6 mm	1-1/8" [28,5 mm]	7/16" [11,1 mm]	11/16" [17,4 mm]	3/8" [9,5 mm]	6
5207M	I	7 mm	1-1/8" [28,5 mm]	7/16" [11,1 mm]	11/16" [17,4 mm]	3/8" [9,5 mm]	6
5208M	I	8 mm	1-1/8" [28,5 mm]	1/2" [12,7 mm]	11/16" [17,4 mm]	3/8" [9,5 mm]	6
5209M	I	9 mm	1-1/8" [28,5 mm]	1/2" [12,7 mm]	11/16" [17,4 mm]	3/8" [9,5 mm]	6
5210M	I	10 mm	1-1/8" [28,5 mm]	9/16" [14,2 mm]	11/16" [17,4 mm]	3/8" [9,5 mm]	6
5211M	I	11 mm	1-1/8" [28,5 mm]	5/8" [15,8 mm]	11/16" [17,4 mm]	3/8" [9,5 mm]	6
5212M	II	12 mm	1-1/8" [28,5 mm]	11/16" [17,4 mm]	11/16" [17,4 mm]	3/8" [9,5 mm]	6
5213M	II	13 mm	1-1/8" [28,5 mm]	11/16" [17,4 mm]	11/16" [17,4 mm]	3/8" [9,5 mm]	6
5214M	II	14 mm	1-1/8" [28,5 mm]	3/4" [19 mm]	3/4" [19 mm]	9/16" [14,2 mm]	6
5215M	II	15 mm	1-1/8" [28,5 mm]	13/16" [20,6 mm]	13/16" [20,6 mm]	9/16" [14,2 mm]	6
5216M	II	16 mm	1-3/16" [30,1 mm]	7/8" [22,2 mm]	7/8" [22,2 mm]	9/16" [14,2 mm]	6
5217M	II	17 mm	1-3/16" [30,1 mm]	15/16" [23,8 mm]	15/16" [23,8 mm]	5/8" [15,8 mm]	6
5218M	II	18 mm	1-3/16" [30,1 mm]	1" [25,4 mm]	1" [25,4 mm]	5/8" [15,8 mm]	6
5219M	II	19 mm	1-3/16" [30,1 mm]	1-1/16" [26,9 mm]	1-1/16" [26,9 mm]	5/8" [15,8 mm]	6
5220M	II	20 mm	1-1/4" [31,7 mm]	1-1/16" [26,9 mm]	1-1/16" [26,9 mm]	5/8" [15,8 mm]	6
5221M	II	21 mm	1-1/4" [31,7 mm]	1-1/8" [28,5 mm]	1-1/8" [28,5 mm]	5/8" [15,8 mm]	6
5222M	II	22 mm	1-1/4" [31,7 mm]	1-3/16" [30,1 mm]	1-3/16" [30,1 mm]	5/8" [15,8 mm]	6
5223M	II	23 mm	1-1/4" [31,7 mm]	1-1/4" [31,7 mm]	1-1/4" [31,7 mm]	5/8" [15,8 mm]	6
5224M	II	24 mm	1-1/4" [31,7 mm]	1-1/4" [31,7 mm]	1-1/4" [31,7 mm]	5/8" [15,8 mm]	6
5225M	II	25 mm	1-1/4" [31,7 mm]	1-5/16" [33,3 mm]	1-5/16" [33,3 mm]	5/8" [15,8 mm]	6
5226M	II	26 mm	1-1/4" [31,7 mm]	1-5/16" [33,3 mm]	1-5/16" [33,3 mm]	5/8" [15,8 mm]	6

