

REFLECTORES SOLARES LED LCD

2 AÑOS DE GARANTÍA



SMD
LED



IP65
GRADO IP



Aluminio
MATERIAL DEL CUERPO



20000 hr
HRS DE VIDA



7-60 hr
USO CONTINUO



USO MÁSTER



- 1 PANEL solar
- 2 FABRICADO en aluminio
- 3 INTENSIDAD controlable
- 4 INCLUYE control remoto
- 5 LONGITUD DEL CABLE: 1.5 m + 0.5 m
- 6 BATERÍA de botón CR2032
- 7 BATERÍA recargable

VENTAJAS Y BENEFICIOS

FABRICADOS DE ABS Y ALUMINIO de alta resistencia.
GRADO IP65 para exteriores.
INCLUYE PANEL SOLAR Y CONTROL REMOTO con el cual se puede controlar la intensidad de los leds y el tiempo de encendido.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Reflector LED
- 2 Panel solar
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO	POTENCIA	DIMENSIONES DEL REFLECTOR	DIMENSIONES DEL PANEL SOLAR	TEMPERATURA DE COLOR	PESO	GRADO IP	CANTIDAD DE LEDS
RS100S	1200 lm	100 W	154.7 x 191.7 mm	310 x 222 mm	4000 K/6500 K	1.4 kg	IP65	48
RS200S	1920 lm	200 W	194.7 x 249.7 mm	408 x 255.5 mm	4000 K/6500 K	1.9 kg	IP65	108



RS100S



RS200S

CÓDIGO	
RS100S	1
RS200S	1

