

CINTA SELLA ROSCAS

FOY

\$ PVL

Espesor
0.065 mm

Uso
doméstico

VENTAJAS

- **DA UN RÁPIDO,** limpio y efectivo sellado en las tuberías.
- **NO PERMITE** crecimiento de hongos y bacterias.
- **RESISTENTE A** solventes químicos, corrosivos y ácidos.
- **SELLA ALUMINIO,** acero inoxidable, cobre y plástico.



143330

USO

Ideal para sellar roscas en aluminio, acero inoxidable, cobre y plástico.

BENEFICIOS

- **NO SE ENDURECE** ni se congela con el tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADA** 100% con resina PTFE.
- **RESISTENCIA A** temperatura de -190 a 280 °C.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO	ESPESOR	DENSIDAD	ELONGACIÓN	TEMPERATURA DE TRABAJO
143330	1/2"	7 m	0.065 mm	0.25 g/cm³	0.25	-190 a 280 °C
143331	3/4"	7 m	0.065 mm	0.25 g/cm³	0.25	-190 a 280 °C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
143330	Cinta sella roscas 1/2" x 7 m	10
143331	Cinta sella roscas 3/4" x 7 m	10

