

# COMPRESORES DE AIRE.

USO PESADO°

127V  
VOLTAJE

MONOFÁSICO

1 AÑO DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

- **GUARDA DE PROTECCIÓN** de banda.
- **TRANSMISIÓN** de banda.
- **CONECTOR** rápido.

TANQUE vertical.



COMP8115



COMP8100

CONEXIÓN DE entrada: 1/4"

RUEDAS PARA FÁCIL transporte.



COMP8200

MANÓMETRO para medir la presión.

**USOS**

Dar potencia y energía a otras herramientas neumáticas y a multitud de máquinas.

**CARACTERÍSTICAS**

- **CABEZAL Y PISTÓN FABRICADO** en aleación aluminio.
- **VALVULA DE AIRE:** 1/4".
- **CONEXIÓN RÁPIDA:** 1/4".
- **VÁLVULA DE DRENE:** 3/8".

CÓDIGO	VOLTAJE / FRECUENCIA	FASES	CAUDAL A 90 PSI	VELOCIDAD DE MOTOR	VELOCIDAD DE MOTOR	CONEXIÓN DE ENTRADA
COMP8100	127 V / 60 Hz	1	8.82 CFM	3,400 rpm.	Horizontal	1/4"
COMP8115	127 V / 60 Hz	1	11.3 CFM	3,400 rpm.	Vertical	1/4"
COMP8200	127 V / 60 Hz	1	11.3 CFM	3,400 rpm.	Horizontal	1/4"

CÓDIGO	CAPACIDAD	POTENCIA	PRESIÓN MÁXIMA	TIEMPO DE OPERACIÓN	📦
COMP8100	100 L	2,5 HP	8 bar (116 psi)	50 min / 20 min	1
COMP8115	115 L	3 HP	8 bar (116 psi)	50 min / 20 min	1
COMP8200	200 L	3 HP	8 bar (116 psi)	50 min / 20 min	1

