

TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES.



USO
PESADO



90 psi
PRESIÓN DE TRABAJO



FUNCIÓN
REVERSIBLE



1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MOTOR NEUMÁTICO** resistente al sobrecalentamiento.

- **DISEÑO COMPACTO Y LIGERO** para operaciones continuas.

BENEFICIOS

- **BROQUERO CON LLAVE** para evitar el deslizamiento de la broca.

3/8"

TAMAÑO DE BROQUERO

GRAN DURABILIDAD
y eficiencia.

PALANCA DE CAMBIO
de dirección.

UP788R

1/2"

TAMAÑO DE BROQUERO

MANGO LATERAL
para mejor manejo.

UP789HR

ENTRADA DE AIRE
1/4" NPT.

USO

Ideal para barrenar, ensanchar, rectificar y se puede trabajar con cardas, brocas, puntas y otros accesorios.

CÓDIGO	BROQUERO	VELOCIDAD SIN CARGA	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	NIVEL DE RUIDO	PESO
UP788R	3/8" - 24 NF	1 800 rpm	30 SCFM	90 psi	1/4" NPT	101 dB (A)	1,09 kg (2,4 lb)
UP789HR	1/2" - 24 NF	700 rpm	25 SCFM			98 dB (A)	1,37 kg (3 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
UP788R	Taladro neumático 3/8", reversible	1
UP789HR	Taladro neumático 1/2", reversible	1

