

TIJERA NEUMÁTICA.



2 200
CORTES POR MINUTO

90 psi
PRESIÓN DE TRABAJO

1,5 mm
GROSOR DE CORTE

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **REALIZA CORTES** en forma de línea recta y curvas amplias.
- **CORTE DE PLÁSTICOS,** aluminio y acero.
- **CORTA SIN REBABAS** pronunciadas ni bordes doblados.

CORTES
limpios y rápidos.

GATILLO DE
operación.

SALIDA DE AIRE
inferior.



USOS

Útil en trabajos de hojalatería, carrocería automotriz, etc.

BENEFICIOS

- **GENERA MENOS CHISPAS** y calor que una esmeriladora.
- **PRODUCE VIRUTA** en forma de tira continua.
- **CUERPO DE** aluminio.
- **COLOR** cromo.

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	CORTES POR MINUTO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	CONEXIÓN DE ENTRADA	INTENSIDAD DE SONIDO	CALIBRE MÁXIMO DE CORTE	PESO
UP785S	2 200 cpm	30 SCFM	90 psi	1/4" NPT	98 dB(A)	1.5 mm	1,3 kg (2,9 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
UP785S	Tijera neumática 2200 RPM	1

