

DESTORNILLADORES NEUMÁTICOS.



USO
PESADO



90 psi
PRESIÓN DE TRABAJO



FUNCIÓN
REVERSIBLE



1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **PORTAPUNTAS** de cambios rápido.
- **MECANISMO DE** impacto ajustable.

ENTRADA
1/4".

EMBRAGUE
positivo.

GATILLO DE
velocidad variable.

EMPUÑADURA CON
goma antiderrapante.

PALANCA DE CAMBIO
de dirección.

UP779

EMBRAGUE
ajustable.

AJUSTE DE CLUTCH
externo.

UP780

ENTRADA DE AIRE
1/4 NPT.

USO

Ideal para líneas de ensamble que requieren alta precisión.

BENEFICIOS

- **EL EMBRAGUE POSITIVO (UP779)** transmite torque constante y preciso para aplicaciones repetitivas.
- **EL EMBRAGUE AJUSTABLE (UP780)** regula el torque según la aplicación o tipo de tornillo.

CÓDIGO	ENCASTRE HEXAGONAL	VELOCIDAD SIN CARGA	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	NIVEL DE RUIDO	PESO
UP779	1/4"	1 800 rpm	70 in-lb (8 Nm)	25-30 SCFM	90 psi	1/4" NPT	98 dB (A)	1,1 kg (2,4 lb)
UP780			35-70 in-lb (4-8 Nm)					1,15 kg (2,5 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CLUTCH	
UP779	Destornillador neumático	Positivo	1
UP780	Destornillador neumático	Ajustable	

