

# BOMBA DE GRASA NEUMÁTICA.



**KG 30kg**  
CAPACIDAD

**30-150 PSI**  
PRESIÓN DE TRABAJO

**7 500 PSI**  
PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA

**1** AÑO DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **DISPENSA GRASA** con presión hasta 50 veces mayor que la presión de entrada
- **TOTALMENTE FABRICADO** en metal, con piezas templadas resistentes al desgaste.
- **DISPOSITIVO EN EL TUBO** de succión que garantiza una inyección de grasa limpia



## USOS

Diseñado para el uso por mecánicos, técnicos, personal de mantenimiento, agricultores, etc. para uso diario de engrase y trabajos de mantenimiento preventivo, desde la industria automotriz, transporte por carretera y de flotillas hasta la agricultura, la construcción y la industria.

## ACCESORIOS

Conexión 'Z'  
Válvula de control  
Manguera de alta presión de 2,13 m

## CARACTERÍSTICAS

- **MANGUERA DE ALTA PRESIÓN** de 2.13 m/7 ft. x 1/4" ID.
- **BOMBA** de aluminio.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	SALIDA DE PRESIÓN MÁXIMA	SUMINISTRO	
23629	30 kg	30-150 PSI (2-10 bar)	7 500 PSI (500 bar)	1.10 Kg/min	1

