

ACOPLADOR RÁPIDO PARA INYECTOR DE GRASA.



USO INDUSTRIAL



6 PUNTOS DE CONTACTO



1/8" NPT
CAPACIDAD DE ROSCADO



8 000 psi
PRESIÓN DE TRABAJO



100 AÑOS DE GARANTÍA

● **PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES**
durante las tareas de lubricación.

● **UNA VEZ CONECTADO**
no necesita ser sujetado.

● **ÓPTIMA ENTREGA DE LUBRICANTE**
a prueba de fugas.

OPTIMIZA
el suministro de grasa.

PRESIÓN DE PALANCA
con el dedo pulgar.



FABRICADO
en acero.

USO

Optimiza el suministro de grasa, ideal en la agricultura, construcción y la industria en general, servicios automotrices y equipos de lubricación.

BENEFICIOS

● **QUIJADA RETRÁCTIL**
con palanca.

CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADO EN ACERO TRATADO**
térmicamente.

● **RESISTENCIA AL DESGASTE**
y altas presiones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN DE TRABAJO	MEDIDA DE ROSCA	PRECIO DE LISTA
23604	Acoplador rápido para inyector de grasa	8,000 psi	1/8"	\$ Price

