

ARNÉS CONTRA CAÍDAS.



VENTAJAS

- **HEBILLAS** de rápida conexión.
- **ANILLO FORJADO EN 'D'** en la espalda deslizante fabricado en acero.

BENEFICIOS

- **RESISTENTE** a caídas de posición elevada.



ADVERTENCIAS

- Deseche después del primer siniestro.
- Considere la extensión del amortiguador al activarse cuando calcule la distancia de caída.
- Siempre inspeccione el estado del producto antes de usarlo.



CARACTERÍSTICAS

- **GANCHOS Y HEBILLAS** fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, con sellado sílico.

NOTAS; ANSI/ASSE Z359.1: los equipos de protección contra caídas, NO TIENEN CADUCIDAD, ya que sólo existen dos parámetros válidos para determinar la vida de los mismos; la inspección periódica que determina cuando un equipo ha llegado al fin de su vida útil, ya sea por desgaste natural, resultado del trabajo rudo o por algún daño accidental que deteriore al mismo y ponga en riesgo su buen funcionamiento, y el otro parámetro es la caída de un trabajador.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA	CAPACIDAD MÁXIMA	MATERIAL DEL GANCHO	ANCHO DE BANDA	RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE LA CUERDA	GANCHO EN 'D'		
							ESPALDA	CINTURA	
USA3A	Sencillo	36-40	140 kg	Acero forjado	1-3/4"	22.2 kN [2,267 kg]	1	-	1
USA3B	Sencillo	40-44	140 kg	Acero forjado	1-3/4"	28 kN [2,855 kg]	1	-	1
USA5A	Con cinturón	36-40	140 kg	Acero forjado	1-3/4"	28 kN [2,855 kg]	1	-	1
USA5B	Con cinturón	40-44	140 kg	Acero forjado	1-3/4"	22.2 kN [2,267 kg]	1	-	1

